

Wetterfester Masthalter für Mobotix-Kameras



▪ Montage

Befestigen Sie die Halterung mit den Spannbändern am Mast.

Führen Sie die Kabeldichtung über das Kabel.

Stecken Sie diese dann in die Bohrung Ø 25mm.

Montieren Sie die PatchBox und legen Sie das Cat-Kabel auf. Anschließend Kamera mit werkseitigem Anschlusskabel und Fußdichtung montieren.

▪ Lieferumfang

- Masthalter aus Edelstahl mit Erdungsmöglichkeit für Patchbox und Mast
- Kabeldichtung/Kantenschutz (Doppelmembranstutzen M 25, Schutzart IP 66)
- Spannbänder aus Edelstahl für Mastendurchmesser von 30 bis 180 mm (2 Stück)
- Schrauben und U-Scheiben zur Befestigung der PatchBox (je 2 Stück)
- Schrauben und U-Scheiben zur Befestigung der Kamera (je 4 Stück)



▪ Kontakt

uniserve® GmbH
Enster Straße 9
D-59872 Meschede

Tel.: +49 291 20045-0
service@uniserve.de
www.uniserve.de

Version 1.0, Stand 10.08.2021
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich