

# Montageanleitung

## Wetterfester Masthalter für Mobotix-Kameras



### Lieferumfang



- Masthalter aus Edelstahl mit Erdungsmöglichkeit für Patchbox und Mast
- Kabeldichtung/Kantenschutz (Doppelmembranstutzen M 25, Schutzart IP 66)
- Spannbänder aus Edelstahl für Mastendurchmesser von 30 bis 180 mm (2 Stück)
- Schrauben und U-Scheiben zur Befestigung der PatchBox (je 2 Stück)
- Schrauben und U-Scheiben zur Befestigung der Kamera (je 4 Stück)

### Montage

Befestigen Sie die Halterung mit den Spannbändern am Mast. Führen Sie die Kabeldichtung über das Kabel. Stecken Sie diese dann in die Bohrung Ø 25mm. Montieren Sie die PatchBox und legen Sie das Cat-Kabel auf. Anschließend Kamera mit werkseitigem Anschlusskabel und Fußdichtung montieren.

**uniserve**<sup>®</sup>  
internet.security.vision

Enster Straße 9 • D-59872 Meschede  
Telefon +49 (0) 2 91 / 2 00 45-0  
Telefax +49 (0) 2 91 / 2 00 45-15  
service@uniserve.de  
www.uniserve.de